








ESPECIFICACIONES CIRCUITOS ELECTRICOS TECNOSNERGIA - INFRAESTRUCTURA

P.	IMAGEN	TIPO CONECTOR	DESCRIPCIÓN	VOLTS	AMP	FASES
STANDART NEMA DEVICES (Straight Blade Receptacle & Twist Lock Receptacle)						
1		NEMA 520R2	TOMA DE ENERGIA MONOFASICA DUPLEX DE 20 AMP. Y RECEPTACULO DE ENTRADA RECTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 NEUTRO DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR BLANCO 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1/2" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1/2" 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 1/2" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA DUPLEX. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	127	20	1
2		NEMA 620R1	TOMA DE ENERGIA BIFASICA SENCILLA DE 20 AMP. Y RECEPTACULO DE ENTRADA RECTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1/2" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1/2", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 1/2" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	220	20	2
3		NEMA 630R1	TOMA DE ENERGIA BIFASICA SENCILLA DE 30 AMP. Y RECEPTACULO DE ENTRADA RECTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 3/4" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 3/4", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 3/4" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	220	30	2
4		NEMA L520R1	TOMA DE ENERGIA MONOFASICA SENCILLA DE 20 AMP. Y RECEPTACULO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 NEUTRO DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR BLANCO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1/2" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1/2", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 1/2" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	127	20	1
5		NEMA L530R1	TOMA DE ENERGIA MONOFASICA SENCILLA DE 30 AMP. Y RECEPTACULO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 NEUTRO DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR BLANCO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1/2" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1/2", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 1/2" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	127	30	1
6		NEMA L620R1	TOMA DE ENERGIA BIFASICA SENCILLA DE 20 AMP. Y CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1/2" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1/2", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 1/2" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	220	20	2
7		NEMA L630R1	TOMA DE ENERGIA BIFASICA SENCILLA DE 30 AMP. Y CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 3/4" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 3/4", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 3/4" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	220	30	2
8		NEMA CS8269	TOMA DE ENERGIA BIFASICA SENCILLA DE 50 AMP. Y CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 3/4" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 3/4", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 3/4" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	220	50	2
9		NEMA CS8369	TOMA DE ENERGIA TRIFASICA SENCILLA DE 50 AMP. Y CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA. (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG THW-LS O THHN, COLOR AZUL. 1 TIERRA ASLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SOLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERIA CONDUIT METALICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDULET TIPO FS DE 1" TAPA METALICA PARA SALIDA ELECTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MITS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA.	220	50	3

	<p>NEMA L21-20R</p>	<p>TOMA DE ENERGÍA TRIFÁSICA SENCILLA DE 20 AMP. CON NEUTRO, Y CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG THW-LS O THHN, COLOR AZUL. 1 NEUTRO DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR BLANCO. 1 TIERRA AISLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SÓLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERÍA CONDUIT METÁLICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 3/4" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 3/4", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDUIT TIPO FS DE 3/4" TAPA METÁLICA PARA SALIDA ELÉCTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MMS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 	<p>127 220</p>	<p>20</p>	<p>3</p>
	<p>NEMA L21-30R</p>	<p>TOMA DE ENERGÍA TRIFÁSICA SENCILLA DE 30 AMP. CON NEUTRO, Y CONTACTO DE SEGURIDAD DE MEDIA VUELTA (UL LISTED). ENSAMBLADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR NEGRO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR ROJO. 1 FASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG THW-LS O THHN, COLOR AZUL. 1 NEUTRO DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG THW-LS O THHN, COLOR BLANCO. 1 TIERRA AISLADA DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 AWG, THW-LS O THHN, COLOR VERDE. 1 TIERRA DESNUDA DE ALAMBRE DE COBRE SÓLIDO CALIBRE 12 AWG. TUBERÍA CONDUIT METÁLICA FLEXIBLE (LIQUID TIGHT) DE 1" CON CONECTORES RECTOS EN AMBOS EXTREMOS CON MONITOR Y CONTRATUERCA DE 1", EN COLORES ROJO O AZUL. 1 CAJA CONDUIT TIPO FS DE 1" TAPA METÁLICA PARA SALIDA ELÉCTRICA SENCILLA. CONTEMPLAR UNA TOLERANCIA DE 2MMS DE CABLEADO EN PUNTA PARA CIERRE DE CONEXIONES EN EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 	<p>127 220</p>	<p>30</p>	<p>3</p>